

A photograph of an underground parking garage. The floor is a smooth, light-colored concrete with a white parking line. Several cars are parked in the background. The ceiling has exposed pipes and lights. A green wavy graphic element is at the top and bottom of the image.

HAGMANS GOLVSYSTEM

- Vi har lösningarna för dina behov

www.hagmans.com

HAGMANS GOLVSYSTEM

Golvprodukter som tål att slitas på

INOMHUS

Garage • Industrier • Lantbruk

Golfvärg EP-V

Mycket slitstark tvåkomponentig vattenburen epoxifärg. Scanna qr-koden för att se filmen "Garagesystem".



Tjockfilmsfärg EP-V

Tvåkomponentig vattenburen epoxifärg, som kan appliceras i tjockare skikt. Kan även användas till beläggning. Scanna qr-koden för att se filmen "Tjockfilmsfärg EP-V".

Golvimpregnering

Tvåkomponentig vattenburen epoxilack. Lämplig till dammbindning.



Golfvärg HP

Tvåkomponentig lösningsmedelsfri pigmenterad epoxifärg, för tunnskiktbeläggning/tjockfilmsmålning på betonggol.

Golvbeläggning HP Plus

Golvbeläggning HP Plus är en självutjämnande tvåkomponentig epoxibeläggning för mycket utsatta ytor.

Linjefärg 1K

Vattenburen linjefärg för industri. Kan klarlackas för ännu bättre slitstyrka.

Tvättstugor • Källare • Trappor

Golfvärg 1K

Vattenburen, slitstark golfvärg för betong, men fungerar även på trä och fiberplattor.



Golfvärg EP-V

Mycket slitstark tvåkomponentig vattenburen epoxifärg.

Klarlack 1K

Hagmans Klarlack 1K är en vattenburen, snabbtorkande och slitstark klarlack.

Balkonger • Trappor

Golfvärg 1K

Vattenburen, slitstark golfvärg för betong, som även fungerar på fiberplattor.

Klarlack 1K

Hagmans Klarlack 1K är en vattenburen, snabbtorkande, reptålig och slitstark klarlack.

Färgsand

För att få extra slitstarkt underlag för utsatta ytor rekommenderas färgsand.

Flingor

Ger ett dekorativt och lättstädat golv.

Topplack PU 4020

Enkomponentig slitstark uretanklarlack med mycket bra ljus- och glansbeständighet.



Uppfarter • Altaner

Träolja

Hagmans har två varianter av träolja som bygger på Nanoteknik och skyddar mot uttorkning samt innehåller rostskydd.



Laga betong • Bygga fall

Microtalk/Spackelfiller

Förtjockningspulver som används i kombination med Häftprimer EP för att tillverka spackel och lagningsbruk.

Golvspackel

Tvåkomponentig epoxispackel som fäster på betong, puts, sten, trä, fiberplattor, metall m.m. Spacklet kan även användas för att limma och är mycket starkt i såväl tunna som tjocka skikt.

Lagningsbruk Grov / Fin

Ger mycket starka lagningar. Finns som grov och fin.

Halkskydd

Microperl Halkskydd

Glaskulor som strös i golfvärg eller lack, ger ett bra halkskydd.

Sand 18V Halkskydd

Finkornigt halkskydd av kvartssand som blandas i färgen.

Färgsandsbeläggning • Hjulspår

Färgsand/Hjulspår

För att få extra slitstarkt underlag för utsatta ytor rekommenderas färgsand.

Tjockfilmslack EP

Tvåkomponentig, lösningsmedelsfri epoxylack utmärkt för lackning av färgsandgolv inomhus.



Dekorativa golv

Flinggolv

Ger ett dekorativt och lättstädat golv.

Klarlack EP-V

Tvåkomponentig, vattenspädd epoxylack. Utmärkt för lackering av flinggolv.



För mer information om produkterna - gå in på www.hagmans.com

FOGFRIA GOLV



Hagmans Fogfria Golvbeläggningar finns för alla typer av miljöer/underlag där kraven på ex. hållbarhet, städbarhet och säkerhet är extra höga.

Vid frågor om Fogfria Golv kontakta Bengt Johansson på e-post: bengt.johansson@hagmans.se

KUNDSUPPORT BYGG +46 (0)320-189 10

FAX KONTOR +46 (0)320-709 26

E-POST infobygg@hagmans.se / förnamn.efternamn@hagmans.se

ÖPPETTIDER MÅN-TORS 08.00-16.00, FRED 08.00-15.00